

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19211209
Dimensione valida pneumatico	18 x 8.50 - 8
LI / SI / PR	76 A4 / 88 A4, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K505



Note e caratteristiche

- Pneumatico per l'utilizzo professionale su superfici erbose e giardini
- Design del profilo moderno con massima aderenza
- Elevata sicurezza contro i guasti e durata utile prolungata grazie alla maggiore quantità di caucciù sulla superficie di contatto

Informazioni tecniche

Articolo n°	19211209
EAN	5707562548425
Dimensione valida pneumatico	18 x 8.50 - 8
LI / SI / PR	76 A4 / 88 A4, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K505
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,75
Dimensione raccomandata del cerchione	7.00
Pressione massima dell'aria [bar]	1,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	211
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	455
Circonferenza di rotolamento [mm]	1358
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
76 A4	400	20	Ruota motrice	1,50	
88 A4	560	20	Free Rolling	1,50	