

## PNEUMATICI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici    |
| Articolo n°                  | 19211217      |
| Dimensione valida pneumatico | 18 x 9.50 - 8 |
| LI / SI / PR                 | 30 F, 2 PR    |
| TL/TT                        | TL            |
| Marchio                      | Kenda         |
| Profilo                      | K290 Scorpion |



## Note e caratteristiche

- Pneumatico per ATV e quad di impiego universale
- I blocchi uniformemente distribuiti sul battistrada permettono un impiego ottimale fuori strada

**Informazioni tecniche**

|  |               |
|--|---------------|
| Articolo n°                            | 19211217      |
| EAN                                    | 5707562128474 |
| Dimensione valida pneumatico           | 18 x 9.50 - 8 |
| LI / SI / PR                           | 30 F, 2 PR    |
| TL/TT                                  | TL            |
| Marchio                                | Kenda         |
| Profilo                                | K290 Scorpion |
| Antistatico                            | no            |
| Colore degli pneumatici                | Nero          |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 54        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 4,89          |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 7.00I         |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 0,30          |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 224           |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 468           |
| Profondità del battistrada [mm]        | 9,5           |
| E-Ready                                | no            |

**Capacità di carico**

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 30 F   | 106                     | 80              |                      | 0,30                        |                   |