

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19211221
Dimensione valida pneumatico	230 / 60 - 8
LI / SI / PR	76 A4 / 87 A4, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K358 Turf Rider



Bohnenkamp  
Moving Professionals

 **KENDA**

## Note e caratteristiche

- Pneumatico per l'impiego professionale su superfici erbose, giardini e campi da golf

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	19211221
EAN	5707562531823
Dimensione valida pneumatico	230 / 60 - 8
Dimensione alternativa 1	20x8.00-8
LI / SI / PR	76 A4 / 87 A4, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K358 Turf Rider
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,83
Dimensione raccomandata del cerchione	7.00I
Pressione massima dell'aria [bar]	2,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	235
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	482
Stat. Raggio (SLR) [mm]	213
Circonferenza di rotolamento [mm]	1426
E-Ready	no

**Capacità di carico**

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
76 A4	400	20	Ruota motrice	2,30	
87 A4	545	20	Free Rolling	2,30	