

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19211234
Dimensione valida pneumatico	18 x 8.50 - 8
LI / SI / PR	61 A4 / 73 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K505



Note e caratteristiche

- Pneumatico per l'utilizzo professionale su superfici erbose e giardini
- Design del profilo moderno con massima aderenza
- Elevata sicurezza contro i guasti e durata utile prolungata grazie alla maggiore quantità di caucciù sulla superficie di contatto

Informazioni tecniche

Articolo n°	19211234
EAN	5707562265469
Dimensione valida pneumatico	18 x 8.50 - 8
LI / SI / PR	61 A4 / 73 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K505
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,10
Dimensione raccomandata del cerchione	7.00
Pressione massima dell'aria [bar]	1,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	210
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	450
Circonferenza di rotolamento [mm]	1343
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
61 A4	257	20	Ruota motrice	1,50	
73 A4	365	20	Free Rolling	1,50	