

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19211264
Dimensione valida pneumatico	4.00 - 10
LI / SI / PR	34 A4 / 45 A4, 4 PR
TL/TT	TT
Marchio	Kenda
Profilo	K365



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **KENDA**

Note e caratteristiche

- Pneumatico da trazione per trattori compatti e monoasse

Informazioni tecniche

Articolo n°	19211264
EAN	5707562330075
Dimensione valida pneumatico	4.00 - 10
LI / SI / PR	34 A4 / 45 A4, 4 PR
TL/TT	TT
Marchio	Kenda
Profilo	K365
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	4,20
Dimensione raccomandata del cerchione	3.50B
Pressione massima dell'aria [bar]	2,25
Larghezza dello pneumatico [mm]	111
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	495
Stat. Raggio (SLR) [mm]	227
Circonferenza di rotolamento [mm]	1467
Profondità del battistrada [mm]	24,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
34 A4	118	20	Ruota motrice	2,20	
45 A4	165	20	Free Rolling	2,25	