

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19211273
Dimensione valida pneumatico	20 x 8.00 - 10
LI / SI / PR	74 A6 / 85 A6, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K513



## Note e caratteristiche

- Il Kenda K513 è uno pneumatico per la cura professionale del prato
- I blocchi del suo profilo sono dotati di lamelle e offrono quindi una buona trazione e, al tempo stesso, un'ottimale salvaguardia del terreno
- Questo pneumatico è utilizzabile anche sui pendii e offre una buona aderenza in condizioni di asciutto e bagnato
- Questo pneumatico è particolarmente resistente all'usura e durevole grazie all'ampia superficie di contatto e alla robusta mescola di gomma

## Informazioni tecniche

Articolo n°	19211273
EAN	5707562470344
Dimensione valida pneumatico	20 x 8.00 - 10
LI / SI / PR	74 A6 / 85 A6, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K513
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,58
Dimensione raccomandata del cerchione	6.00I
Pressione massima dell'aria [bar]	3,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	218
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	518
Circonferenza di rotolamento [mm]	1546
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
74 A6	375	30	Ruota motrice	3,00	
85 A6	515	30	Free Rolling	3,00	