

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19211274
Dimensione valida pneumatico	20 x 10.00 - 10
LI / SI / PR	74 A4 / 85 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K513



Note e caratteristiche

- Il Kenda K513 è uno pneumatico per la cura professionale del prato
- I blocchi del suo profilo sono dotati di lamelle e offrono quindi una buona trazione e, al tempo stesso, un'ottimale salvaguardia del terreno
- Questo pneumatico è utilizzabile anche sui pendii e offre una buona aderenza in condizioni di asciutto e bagnato
- Questo pneumatico è particolarmente resistente all'usura e durevole grazie all'ampia superficie di contatto e alla robusta mescola di gomma

Informazioni tecniche

Articolo n°	19211274
EAN	5707562337432
Dimensione valida pneumatico	20 x 10.00 - 10
LI / SI / PR	74 A4 / 85 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K513
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,83
Dimensione raccomandata del cerchione	7.00
Pressione massima dell'aria [bar]	1,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	235
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	510
Circonferenza di rotolamento [mm]	1522
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
74 A4	375	20	Ruota motrice	1,50	
85 A4	515	20	Free Rolling	1,50	