

PNEUMATICI

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Gruppo di prodotti | Pneumatici |
| Articolo n° | 19211281 |
| Dimensione valida pneumatico | 20 x 12.00 - 10 |
| LI / SI / PR | 78 A4 / 89 A4, 4 PR |
| TL/TT | TL |
| Marchio | Kenda |
| Profilo | K516 |



Note e caratteristiche

- Pneumatico concepito specificamente per l'impiego su trattorini falciaerba

Informazioni tecniche

| | |
|--|---------------------|
| Articolo n° | 19211281 |
| EAN | 5707562380094 |
| Dimensione valida pneumatico | 20 x 12.00 - 10 |
| LI / SI / PR | 78 A4 / 89 A4, 4 PR |
| TL/TT | TL |
| Marchio | Kenda |
| Profilo | K516 |
| Antistatico | no |
| Colore degli pneumatici | Nero |
| Numero di regolamento ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 6,84 |
| Dimensione raccomandata del cerchione | 9.75 |
| Dimensione ammissibile del cerchione | 8.50 |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 1,40 |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 287 |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 500 |
| Circonferenza di rotolamento [mm] | 1492 |
| E-Ready | no |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 78 A4 | 425 | 20 | Ruota motrice | 1,40 | |
| 89 A4 | 580 | 20 | Free Rolling | 1,40 | |