

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19211282
Dimensione valida pneumatico	20.5 x 8.00 - 10
LI / SI / PR	65 A4 / 76 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K513



Note e caratteristiche

- Il Kenda K513 è uno pneumatico per la cura professionale del prato
- I blocchi del suo profilo sono dotati di lamelle e offrono quindi una buona trazione e, al tempo stesso, un'ottimale salvaguardia del terreno
- Questo pneumatico è utilizzabile anche sui pendii e offre una buona aderenza in condizioni di asciutto e bagnato
- Questo pneumatico è particolarmente resistente all'usura e durevole grazie all'ampia superficie di contatto e alla robusta mescola di gomma

Informazioni tecniche

Articolo n°	19211282
EAN	5707562383002
Dimensione valida pneumatico	20.5 x 8.00 - 10
LI / SI / PR	65 A4 / 76 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K513
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,49
Dimensione raccomandata del cerchione	6.00
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	213
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	522
Circonferenza di rotolamento [mm]	1640
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
65 A4	290	20	Ruota motrice	1,60	
76 A4	400	20	Free Rolling	1,60	