

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19211286
Dimensione valida pneumatico	22 x 9.50 - 10
LI / SI / PR	75 A4 / 86 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K506



## Note e caratteristiche

- Il Kenda K506 è uno pneumatico per la cura dei prati e delle superfici verdi
- I blocchi del suo profilo sono dotati di lamelle e offrono quindi una buona trazione e, al tempo stesso, un'ottimale salvaguardia del terreno
- Grazie alla distanza tra i tasselli e alla notevole profondità del profilo, questo pneumatico garantisce un'ottima capacità autopulente
- Questo pneumatico è particolarmente resistente all'usura e durevole grazie all'ampia superficie di contatto e alla robusta miscela di gomma

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	19211286
EAN	5707562265582
Dimensione valida pneumatico	22 x 9.50 - 10
LI / SI / PR	75 A4 / 86 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K506
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,63
Dimensione raccomandata del cerchione	7.00I
Pressione massima dell'aria [bar]	1,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	235
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	546
Circonferenza di rotolamento [mm]	1630
E-Ready	no

**Capacità di carico**

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
75 A4	387	20	Ruota motrice	1,50	
86 A4	530	20	Free Rolling	1,50	