

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19211308
Dimensione valida pneumatico	5.00 - 12
LI / SI / PR	49 A4 / 60 A4, 4 PR
TL/TT	TT
Marchio	Kenda
Profilo	K365



Note e caratteristiche

- Pneumatico da trazione per trattori compatti e monoasse

Informazioni tecniche

Articolo n°	19211308
EAN	5707562332055
Dimensione valida pneumatico	5.00 - 12
LI / SI / PR	49 A4 / 60 A4, 4 PR
TL/TT	TT
Marchio	Kenda
Profilo	K365
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,48
Dimensione raccomandata del cerchione	4.00
Pressione massima dell'aria [bar]	2,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	132
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	580
Circonferenza di rotolamento [mm]	1731
Profondità del battistrada [mm]	23,7
Numero di borchie	12x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
49 A4	185	20	Ruota motrice	2,00	
60 A4	250	20	Free Rolling	2,00	