

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19211328
Dimensione valida pneumatico	24 x 12.00 - 12
LI / SI / PR	97 A4 / 108 A4, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K505



Note e caratteristiche

- Pneumatico per l'utilizzo professionale su superfici erbose e giardini
- Design del profilo moderno con massima aderenza
- Elevata sicurezza contro i guasti e durata utile prolungata grazie alla maggiore quantità di caucciù sulla superficie di contatto

Informazioni tecniche

Articolo n°	19211328
EAN	5707562265612
Dimensione valida pneumatico	24 x 12.00 - 12
LI / SI / PR	97 A4 / 108 A4, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K505
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,88
Dimensione raccomandata del cerchione	10.50
Pressione massima dell'aria [bar]	2,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	310
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	609
Stat. Raggio (SLR) [mm]	282
Circonferenza di rotolamento [mm]	1821
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
97 A4	730	20	Ruota motrice	2,20	
108 A4	1000	20	Free Rolling	2,20	