

PNEUMATICI

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Gruppo di prodotti | Pneumatici |
| Articolo n° | 19211338 |
| Dimensione valida pneumatico | 26.5 x 14.00 - 12 |
| LI / SI / PR | 94 A4 / 106 A4, 4 PR |
| TL/TT | TL |
| Marchio | Kenda |
| Profilo | K507 |



 **KENDA**

Note e caratteristiche

- Il Kenda K507 è stato sviluppato per falciatrici pesanti ed è adatto all'impiego sui campi da golf e su altre superfici erbose
- La sua speciale miscela di gomma e il profilo con superficie d'appoggio superiore al 70% garantiscono una buona protezione dalle lesioni e una lunga durata del ciclo di vita dello pneumatico
- La sua ampia superficie d'appoggio garantisce un buon comfort di marcia e salvaguarda il terreno

Informazioni tecniche

| | |
|--|----------------------|
| Articolo n° | 19211338 |
| EAN | 5707562265667 |
| Dimensione valida pneumatico | 26.5 x 14.00 - 12 |
| LI / SI / PR | 94 A4 / 106 A4, 4 PR |
| TL/TT | TL |
| Marchio | Kenda |
| Profilo | K507 |
| Antistatico | no |
| Colore degli pneumatici | Nero |
| Numero di regolamento ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 15,25 |
| Dimensione raccomandata del cerchione | 10.50 |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 1,24 |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 376 |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 670 |
| Circonferenza di rotolamento [mm] | 2029 |
| E-Ready | no |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 94 A4 | 670 | 20 | Ruota motrice | 1,20 | |
| 106 A4 | 950 | 20 | Free Rolling | 1,20 | |