

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19211354
Dimensione valida pneumatico	215 / 60 - 14
LI / SI / PR	76 A6 / 87 A6, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K505



 **KENDA**

## Note e caratteristiche

- Pneumatico per l'utilizzo professionale su superfici erbose e giardini
- Design del profilo moderno con massima aderenza
- Elevata sicurezza contro i guasti e durata utile prolungata grazie alla maggiore quantità di caucciù sulla superficie di contatto

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	19211354
EAN	5707562439327
Dimensione valida pneumatico	215 / 60 - 14
Dimensione alternativa 1	24x8.50-14
LI / SI / PR	76 A6 / 87 A6, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K505
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,61
Dimensione raccomandata del cerchione	7.00JA
Pressione massima dell'aria [bar]	2,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	216
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	607
Stat. Raggio (SLR) [mm]	278
Circonferenza di rotolamento [mm]	1825
Profondità del battistrada [mm]	8,8
E-Ready	no

**Capacità di carico**

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
76 A6	400	30	Ruota motrice	2,00	
87 A6	545	30	Free Rolling	2,00	