

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	19211356	
Dimensione valida pneumatico	24 x 8.00 - 14.5	
LI / SI / PR	95 A8 / 106 A8, 10 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Kenda	
Profilo	K401	





Note e caratteristiche

- Pneumatico con profilo scanalato
- Particolarmente adatto all'impiego su prato
- Particolarmente adatto all'impiego su macchine da fienagione



Informazioni tecniche

Articolo nº	19211356	
EAN	5707562331904	
Dimensione valida pneumatico	24 x 8.00 - 14.5	
Dimensione alternativa 1	200/60-14.5	
LI / SI / PR	95 A8 / 106 A8, 10 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Kenda	
Profilo	K401	
Antistatico	no	
Colore degli pneumatici	Nero	
Numero di regolamento ECE	ECE 106	
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,89	
Dimensione raccomandata del cerchione	6.00	
Pressione massima dell'aria [bar]	5,10	
Larghezza dello pneumatico [mm]	198	
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	616	
Stat. Raggio (SLR) [mm]	283	
Circonferenza di rotolamento [mm]	1830	
E-Ready	no	

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
95 A8	690	40	Ruota motrice	5,10	
106 A8	950	40	Free Rolling	5,10	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.