

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19211360
Dimensione valida pneumatico	33 x 12.50 - 16.5
LI / SI / PR	97 A4 / 109 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K500 Super Turf



 **KENDA**

Note e caratteristiche

- Per l'impiego professionale su prato
- Ottima resistenza all'usura ed elevata sicurezza contro i guasti
- La spalla arrotondata di questo pneumatico evita i danni al prato

Informazioni tecniche

Articolo n°	19211360
EAN	5707562269153
Dimensione valida pneumatico	33 x 12.50 - 16.5
Dimensione alternativa 1	320/65-16.5
LI / SI / PR	97 A4 / 109 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K500 Super Turf
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,82
Dimensione raccomandata del cerchione	9.75
Pressione massima dell'aria [bar]	2,10
Larghezza dello pneumatico [mm]	318
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	838
Stat. Raggio (SLR) [mm]	383
Circonferenza di rotolamento [mm]	2501
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
97 A4	730	20	Ruota motrice	2,10	
109 A4	1030	20	Free Rolling	2,10	