

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19211365
Dimensione valida pneumatico	295 / 60 - 15
LI / SI / PR	88 A6 / 100 A6
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K505



Note e caratteristiche

- Pneumatico per l'utilizzo professionale su superfici erbose e giardini
- Design del profilo moderno con massima aderenza
- Elevata sicurezza contro i guasti e durata utile prolungata grazie alla maggiore quantità di caucciù sulla superficie di contatto

Informazioni tecniche

Articolo n°	19211365
EAN	5707562445618
Dimensione valida pneumatico	295 / 60 - 15
LI / SI / PR	88 A6 / 100 A6
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K505
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	16,06
Dimensione raccomandata del cerchione	10
Pressione massima dell'aria [bar]	1,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	300
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	757
Stat. Raggio (SLR) [mm]	338
Circonferenza di rotolamento [mm]	2251
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
88 A6	560	30	Ruota motrice	1,40	
100 A6	800	30	Free Rolling	1,40	