Bohnenkamp
Moving Professionals

18.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19215158
Dimensione valida pneumatico	AT 28 x 11 R 14
LI / SI / PR	58 L, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K587 Bearclaw HTR

KENDA

Note e caratteristiche

- Il Kenda K587 Bearclaw HTR è uno pneumatico ATV versatile per impieghi in competizioni sportive, nella manutenzione degli spazi pubblici e in silvicoltura
- Il suo profilo offre una buona trazione su diversi tipi di terreno e, allo stesso tempo, un buon comfort di marcia grazie alla disposizione dei tasselli del profilo
- La notevole altezza dei tasselli permette una buona aderenza sui terreni fangosi, mentre gli spazi intermedi garantiscono una buona capacità autopulente
- La sua solida carcassa radiale garantisce un'ottima protezione dai danni e un'eccellente manovrabilità

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

18.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	19215158
EAN	4040658086991
Dimensione valida pneumatico	AT 28 x 11 R 14
Dimensione alternativa 1	265/65R14
LI / SI / PR	58 L, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K587 Bearclaw HTR
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 75
Nettogewicht [kg] (gültig)	15,54
Dimensione raccomandata del cerchione	8.0
Dimensione ammissibile del cerchione	8.5, 9.0
Pressione massima dell'aria [bar]	0,48
Larghezza dello pneumatico [mm]	264
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	714
Profondità del battistrada [mm]	21,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
58 L	236	120		0,48	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.