

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19266077
Dimensione valida pneumatico	225 / 55 R 12 C
LI / SI / PR	112 N, 10 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	KR33A



 **KENDA**

Note e caratteristiche

- Il Kenda KR33A, con un battistrada extra largo, è stato specificamente costruito per usi agricoli e per rimorchi di autovetture.

Informazioni tecniche

Articolo n°	19266077
EAN	5707562618838
Dimensione valida pneumatico	225 / 55 R 12 C
LI / SI / PR	112 N, 10 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	KR33A
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	71
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,00
Dimensione raccomandata del cerchione	7.00J
Dimensione ammissibile del cerchione	5.50J, .50J
Pressione massima dell'aria [bar]	6,90
Larghezza dello pneumatico [mm]	225
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	554
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
112 N	1120	140		6,90	
	1120	90		6,90	