

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19266078
Dimensione valida pneumatico	195 / 60 R 12 C
LI / SI / PR	108 / 106 N
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	KR101 MasterTrail 3G



Bohnenkamp
Moving Professionals

 **KENDA**

Note e caratteristiche

- Il Kenda KR101 MasterTrail 3G è uno pneumatico per rimorchi di autovetture ad asse singolo, doppio o triplo e altri rimorchi pesanti
- Grazie alla sua resistente carcassa è possibile un'elevata capacità di carico
- Questo pneumatico offre una ridotta resistenza al rotolamento, una buona aderenza sul bagnato e una limitata rumorosità grazie al design del suo profilo
- L'elevato numero di lamelle garantisce una buona deviazione di acqua, fango o neve e, di conseguenza, eccezionali prestazioni di marcia durante tutto l'anno
- La struttura rinforzata delle linee interne rende questo pneumatico particolarmente ermetico e sicuro contro i guasti

Informazioni tecniche

Articolo n°	19266078
EAN	4711041531281
Dimensione valida pneumatico	195 / 60 R 12 C
LI / SI / PR	108 / 106 N
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	KR101 MasterTrail 3G
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	B
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,06
Dimensione raccomandata del cerchione	6.00J
Dimensione ammissibile del cerchione	5.50J, 6.50J, 6J
Pressione massima dell'aria [bar]	6,55
Larghezza dello pneumatico [mm]	191
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	534
Circonferenza di rotolamento [mm]	1618
Profondità del battistrada [mm]	5,8
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
108 N	1000	140	Single	6,55	
106 N	950	140	Twin	6,55	
		140			