Bohnenkamp
Moving Professionals

12.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19266105
Dimensione valida pneumatico	185 / 60 R 12 C
LI / SI / PR	104 / 101 N
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	KR500 Winter Trailer

KENDA

Note e caratteristiche

- Il Kenda KR500 è uno pneumatico all-season per rimorchi
- Offre sicurezza e un confortevole comportamento di marcia anche in condizioni invernali
- Le sue scanalature extra larghe aiutano a drenare l'acqua e la neve e garantiscono sicurezza in condizioni stradali invernali

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

12.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	19266105
EAN	4040658086298
Dimensione valida pneumatico	185 / 60 R 12 C
LI / SI / PR	104 / 101 N
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	KR500 Winter Trailer
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Proprietà della carcassa	Chiodabile,FRT
Resistenza al rotolamento	E
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,70
Dimensione raccomandata del cerchione	5.50J
Pressione massima dell'aria [bar]	6,55
Larghezza dello pneumatico [mm]	189
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	526
E-Ready	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
104 N	900	140		6,55	
101 N	825	140		6,60	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.