

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19266120
Dimensione valida pneumatico	185 / 70 R 13
LI / SI / PR	93 N
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	KR209 KargoTrail 3G



Note e caratteristiche

- Il Kenda KR209 KargoTrail 3G è uno pneumatico per rimorchi monoasse di autovetture o rimorchi di medie dimensioni a doppio asse
- Questo pneumatico offre una ridotta resistenza al rotolamento, una buona aderenza sul bagnato e una limitata rumorosità grazie al design del suo profilo
- L'elevato numero di lamelle garantisce una buona deviazione di acqua, fango o neve e, di conseguenza, eccezionali prestazioni di marcia durante tutto l'anno
- La struttura rinforzata delle linee interne rende questo pneumatico particolarmente ermetico e sicuro contro i guasti

Informazioni tecniche

Articolo n°	19266120
EAN	5707562674506
Dimensione valida pneumatico	185 / 70 R 13
LI / SI / PR	93 N
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	KR209 KargoTrail 3G
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	A
Presa sul bagnato	D
Rumore di rotolamento [db]	69
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 30,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,50
Dimensione raccomandata del cerchione	5.50J
Dimensione ammissibile del cerchione	4.50J, 4.50B, 5J, 5.00B, 5.50B, 6.00J
Pressione massima dell'aria [bar]	3,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	191
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	590
Stat. Raggio (SLR) [mm]	266
Raggio dinamico [mm]	286
Circonferenza di rotolamento [mm]	1800
Profondità del battistrada [mm]	5,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
93 N	650	140		3,40	