

## PNEUMATICI

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici           |
| Articolo n°                  | 19266134             |
| Dimensione valida pneumatico | 185 R 14 C           |
| LI / SI / PR                 | 104 / 102 N          |
| TL/TT                        | TL                   |
| Marchio                      | Kenda                |
| Profilo                      | KR101 MasterTrail 3G |



## Note e caratteristiche

- Il Kenda KR101 MasterTrail 3G è uno pneumatico per rimorchi di autovetture ad asse singolo, doppio o triplo e altri rimorchi pesanti
- Grazie alla sua resistente carcassa è possibile un'elevata capacità di carico
- Questo pneumatico offre una ridotta resistenza al rotolamento, una buona aderenza sul bagnato e una limitata rumorosità grazie al design del suo profilo
- L'elevato numero di lamelle garantisce una buona deviazione di acqua, fango o neve e, di conseguenza, eccezionali prestazioni di marcia durante tutto l'anno
- La struttura rinforzata delle linee interne rende questo pneumatico particolarmente ermetico e sicuro contro i guasti

## Informazioni tecniche

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Articolo n°                            | 19266134             |
| EAN                                    | 5707562674582        |
| Dimensione valida pneumatico           | 185 R 14 C           |
| LI / SI / PR                           | 104 / 102 N          |
| TL/TT                                  | TL                   |
| Marchio                                | Kenda                |
| Profilo                                | KR101 MasterTrail 3G |
| M+S                                    | M+S                  |
| Resistenza al rotolamento              | B                    |
| Presa sul bagnato                      | C                    |
| Rumore di rotolamento [db]             | 72                   |
| Livello di rumore di rotolamento       | B                    |
| Antistatico                            | no                   |
| Colore degli pneumatici                | Nero                 |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 54,ECE 117       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 9,30                 |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 5.50J                |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | 5J, 6J               |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 4,50                 |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 188                  |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 650                  |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 293                  |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 1970                 |
| Profondità del battistrada [mm]        | 5,8                  |
| E-Ready                                | no                   |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 104 N  | 900                     | 140             | Single               | 4,50                        |                   |
| 102 N  | 850                     | 140             | Twin                 | 4,50                        |                   |