

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19266149
Dimensione valida pneumatico	165 / 55 R 15
LI / SI / PR	55 H
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	Kanine KR20



Note e caratteristiche

- Il Kenda Kanine KR20 è uno pneumatico radiale ATV per l'uso su strade asfaltate
- È stato sviluppato appositamente per le moto a tre ruote
- Il suo profilo offre una ridotta resistenza al rotolamento e, allo stesso tempo, un'ottima trazione laterale
- Le scanalature profonde impediscono l'aquaplaning e garantiscono prestazioni eccellenti in caso di pioggia

Informazioni tecniche

Articolo n°	19266149
EAN	4711041533308
Dimensione valida pneumatico	165 / 55 R 15
LI / SI / PR	55 H
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	Kanine KR20
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,57
Dimensione raccomandata del cerchione	5.00J
Dimensione ammissibile del cerchione	4J, 4.50J, 5.50J, 6J
Pressione massima dell'aria [bar]	1,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	167
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	573
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
55 H	218	210		1,80	