

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19271060
Dimensione valida pneumatico	5.00 - 8
LI / SI / PR	10 PR
TL/TT	TT
SET	Tube + flap
Marchio	Kenda
Profilo	K610 Kinetics



Note e caratteristiche

- Pneumatico ad aria per muletti e impilatori di container
- Pneumatico resistente e affidabile con lunga durata del ciclo di vita
- Eccezionale trazione e ampia superficie di contatto
- Il rinforzo supplementare della carcassa garantisce una superficie d'appoggio uniforme

Informazioni tecniche

Articolo n°	19271060
EAN	5707562272566
Dimensione valida pneumatico	5.00 - 8
LI / SI / PR	10 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Designazione della valvola	JS 2
Ventilposition	laterale
Marchio	Kenda
Profilo	K610 Kinetics
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,92
Dimensione raccomandata del cerchione	3.0
Pressione massima dell'aria [bar]	10,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	135
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	468
Profondità del battistrada [mm]	12,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
	1363	25	Ruota di carico	10,00	
	1090	25	Sterzo	10,00	