

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19271088
Dimensione valida pneumatico	26 x 12.00 - 12
LI / SI / PR	125 A2, 10 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K395 Power Grip



Note e caratteristiche

- Pneumatico per pale caricatrici compatte, dumper e sollevatori telescopici

Informazioni tecniche

Articolo n°	19271088
EAN	5707562265698
Dimensione valida pneumatico	26 x 12.00 - 12
Dimensione alternativa 1	305/60-12
LI / SI / PR	125 A2, 10 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K395 Power Grip
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,08
Dimensione raccomandata del cerchione	10.5
Dimensione ammissibile del cerchione	9.5, 10.0
Pressione massima dell'aria [bar]	4,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	304
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	670
Stat. Raggio (SLR) [mm]	312
Circonferenza di rotolamento [mm]	2033
Profondità del battistrada [mm]	16,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
125 A2	1650	10		4,50	