

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19271096
Dimensione valida pneumatico	250 - 15
LI / SI / PR	20 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Marchio	Kenda
Profilo	K610 Kinetics



Note e caratteristiche

- Pneumatico ad aria per muletti e impilatori di container
- Pneumatico resistente e affidabile con lunga durata del ciclo di vita
- Eccezionale trazione e ampia superficie di contatto
- Il rinforzo supplementare della carcassa garantisce una superficie d'appoggio uniforme

Informazioni tecniche

Articolo n°	19271096
EAN	5707562272702
Dimensione valida pneumatico	250 - 15
Dimensione alternativa 1	250/70-15
LI / SI / PR	20 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Designazione della valvola	TR 77 A
Ventilposition	laterale
Marchio	Kenda
Profilo	K610 Kinetics
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	38,08
Dimensione raccomandata del cerchione	7.5
Pressione massima dell'aria [bar]	10,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	240
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	742
Profondità del battistrada [mm]	18,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
	4844	25	Ruota di carico	10,00	
	3875	25	Sterzo	10,00	