

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19271097
Dimensione valida pneumatico	300 - 15
LI / SI / PR	20 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Marchio	Kenda
Profilo	K610 Kinetics



Note e caratteristiche

- Pneumatico ad aria per muletti e impilatori di container
- Pneumatico resistente e affidabile con lunga durata del ciclo di vita
- Eccezionale trazione e ampia superficie di contatto
- Il rinforzo supplementare della carcassa garantisce una superficie d'appoggio uniforme

Informazioni tecniche

Articolo n°	19271097
EAN	5707562272719
Dimensione valida pneumatico	300 - 15
Dimensione alternativa 1	315/70-15
LI / SI / PR	20 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Designazione della valvola	TR 177 A
Ventilposition	Centrale
Marchio	Kenda
Profilo	K610 Kinetics
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	47,98
Dimensione raccomandata del cerchione	8.0
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	290
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	840
Stat. Raggio (SLR) [mm]	313
Circonferenza di rotolamento [mm]	2065
Profondità del battistrada [mm]	22,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
	6250	25	Ruota di carico	9,00	
	5000	25	Sterzo	9,00	