

PNEUMATICI

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Gruppo di prodotti | Pneumatici |
| Articolo n° | 19271111 |
| Dimensione valida pneumatico | 10 - 16.5 |
| LI / SI / PR | 135 A2, 10 PR |
| TL/TT | TL |
| Marchio | Kenda |
| Profilo | K395 Power Grip |



 **KENDA**

Note e caratteristiche

- Pneumatico per pale caricatrici compatte, dumper e sollevatori telescopici

Informazioni tecniche

| | |
|--|-----------------|
| Articolo n° | 19271111 |
| EAN | 5707562146232 |
| Dimensione valida pneumatico | 10 - 16.5 |
| Dimensione alternativa 1 | 270/65-16.5 |
| LI / SI / PR | 135 A2, 10 PR |
| TL/TT | TL |
| Marchio | Kenda |
| Profilo | K395 Power Grip |
| Antistatico | no |
| Colore degli pneumatici | Nero |
| Numero di regolamento ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 23,80 |
| Dimensione raccomandata del cerchione | 8.25 |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 4,80 |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 271 |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 785 |
| Stat. Raggio (SLR) [mm] | 354 |
| Circonferenza di rotolamento [mm] | 2342 |
| Profondità del battistrada [mm] | 18,0 |
| E-Ready | no |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 135 A2 | 2180 | 10 | | 4,80 | |