

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19800280
Dimensione valida pneumatico	6.00 - 16
LI / SI / PR	94 A6 / 86 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	MRL
Profilo	MTF 222



## Note e caratteristiche

- Il MRL MTF 222 è uno pneumatico anteriore per trattori
- Il suo tipico profilo a due nervature centrali e tasselli delle spalle aperti assicurano comfort di marcia e trazione, oltre ad una buona autopulizia
- I robusti strati della carcassa garantiscono una lunga durata dello pneumatico

## Informazioni tecniche

Articolo n°	19800280
EAN	8907375032259
Dimensione valida pneumatico	6.00 - 16
LI / SI / PR	94 A6 / 86 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	MRL
Profilo	MTF 222
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,30
Dimensione raccomandata del cerchione	4.5E
Pressione massima dell'aria [bar]	4,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	165
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	735
Stat. Raggio (SLR) [mm]	335
Circonferenza di rotolamento [mm]	2220
Profondità del battistrada [mm]	15,2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	24
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
94 A6	670	30		4,50	
86 A8	530	40		4,50	