

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19800295
Dimensione valida pneumatico	23 x 10.50 - 12
LI / SI / PR	107 A3, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	MRL
Profilo	MTR 600



Note e caratteristiche

- Il MRL MTR 600 è uno pneumatico per i trattori di minori dimensioni e per i rimorchi agricoli
- Il suo profilo AS piatto e l'ampia area di contatto assicurano una buona trazione su superfici sia asciutte che bagnate
- Questo pneumatico è anche perfettamente adatto alle macchine adibite alla lavorazione del terreno, alle scavafossi e alle macchine per la manutenzione delle superfici a prato

Informazioni tecniche

Articolo n°	19800295
EAN	8907375047338
Dimensione valida pneumatico	23 x 10.50 - 12
LI / SI / PR	107 A3, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	MRL
Profilo	MTR 600
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,00
Dimensione raccomandata del cerchione	8.1/2JA
Dimensione ammissibile del cerchione	7JA
Pressione massima dell'aria [bar]	3,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	255
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	590
Stat. Raggio (SLR) [mm]	260
Circonferenza di rotolamento [mm]	1682
Profondità del battistrada [mm]	15,0
Numero di borchie	15x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	28
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
107 A3	975	15		3,00	