

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19811070
Dimensione valida pneumatico	400 / 50 - 15
LI / SI / PR	109 A8 / 121 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marchio	Starco
Profilo	AS Dumper II



# STARCO

## Note e caratteristiche

- L'AS Dumper è uno pneumatico diagonale MPT per dumper, pale caricatrici e sollevatori telescopici
- La sua miscela di gomma resistente garantisce una lunga durata del ciclo di vita dello pneumatico
- Il suo profilo AS offre un'ottima trazione e un'eccellente capacità autopulente
- La versione AS Dumper II in alcune dimensioni è disponibile anche con la struttura della carcassa rinforzata

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	19811070
EAN	5707562363790
Dimensione valida pneumatico	400 / 50 - 15
Dimensione alternativa 1	31x15.50-15
LI / SI / PR	109 A8 / 121 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marchio	Starco
Profilo	AS Dumper II
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,98
Dimensione raccomandata del cerchione	13.00
Pressione massima dell'aria [bar]	3,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	380
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	780
Stat. Raggio (SLR) [mm]	354
Circonferenza di rotolamento [mm]	2401
Profondità del battistrada [mm]	18,0
E-Ready	no

**Capacità di carico**

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
109 A8	1030	40	Ruota motrice	3,00	LLV
121 A8	1450	40	Free Rolling	3,00	LLV