

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19811072
Dimensione valida pneumatico	380 / 55 - 17
LI / SI / PR	125 A8 / 138 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	Starco
Profilo	AS Dumper II



STARCO

Note e caratteristiche

- L'AS Dumper è uno pneumatico diagonale MPT per dumper, pale caricatrici e sollevatori telescopici
- La sua mescola di gomma resistente garantisce una lunga durata del ciclo di vita dello pneumatico
- Il suo profilo AS offre un'ottima trazione e un'eccellente capacità autopulente
- La versione AS Dumper II in alcune dimensioni è disponibile anche con la struttura della carcassa rinforzata

Informazioni tecniche

Articolo n°	19811072
EAN	5707562259642
Dimensione valida pneumatico	380 / 55 - 17
Dimensione alternativa 1	15.0/55-17
LI / SI / PR	125 A8 / 138 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	Starco
Profilo	AS Dumper II
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,98
Dimensione raccomandata del cerchione	13.00
Pressione massima dell'aria [bar]	2,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	377
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	872
Stat. Raggio (SLR) [mm]	380
Circonferenza di rotolamento [mm]	2581
Profondità del battistrada [mm]	22,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
125 A8	1650	40	Ruota motrice	2,80	LLV
138 A8	2360	40	Free Rolling	2,80	LLV