

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19811073
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 - 18
LI / SI / PR	136 A8 / 148 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Starco
Profilo	AS Dumper



Note e caratteristiche

- L'AS Dumper è uno pneumatico diagonale MPT per dumper, pale caricatrici e sollevatori telescopici
- La sua miscela di gomma resistente garantisce una lunga durata del ciclo di vita dello pneumatico
- Il suo profilo AS offre un'ottima trazione e un'eccellente capacità autopulente
- La versione AS Dumper II in alcune dimensioni è disponibile anche con la struttura della carcassa rinforzata

Informazioni tecniche

Articolo n°	19811073
EAN	5707562146683
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 - 18
Dimensione alternativa 1	12.5/80-18
LI / SI / PR	136 A8 / 148 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Starco
Profilo	AS Dumper
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	38,25
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	W9, 11
Pressione massima dell'aria [bar]	4,90
Larghezza dello pneumatico [mm]	314
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	981
Stat. Raggio (SLR) [mm]	444
Circonferenza di rotolamento [mm]	2839
Profondità del battistrada [mm]	26,4
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
136 A8	2240	40	Ruota motrice	4,90	LLV
148 A8	3150	40	Free Rolling	4,90	LLV