

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19812557
Dimensione valida pneumatico	15.0 / 55 - 17
LI / SI / PR	10 PR
TL/TT	TL
Marchio	MRL
Profilo	MIM 374



Note e caratteristiche

- Il MRL MIM 374 è uno pneumatico AS per trattori, ma può essere utilizzato anche su terne e rimorchi agricoli
- I suoi tasselli ricurvi con ampi spazi interstiziali garantiscono una buona trazione, comfort di marcia, autopulizia e lunga durata del ciclo di vita
- La notevole larghezza dei tasselli consente un buon contatto col suolo per una trazione eccellente su motrici

Informazioni tecniche

Articolo n°	19812557
EAN	8907375015993
Dimensione valida pneumatico	15.0 / 55 - 17
LI / SI / PR	10 PR
TL/TT	TL
Marchio	MRL
Profilo	MIM 374
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	32,40
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Dimensione ammissibile del cerchione	13
Pressione massima dell'aria [bar]	2,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	391
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	895
Stat. Raggio (SLR) [mm]	379
Circonferenza di rotolamento [mm]	2650
Profondità del battistrada [mm]	23,0
Numero di borchie	17x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	104
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
134 A6	2120	30		2,60	LLV
130 A8	1900	40		2,60	LLV