

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19812561
Dimensione valida pneumatico	10.0 / 75 - 15.3
LI / SI / PR	10 PR
TL/TT	TL
Marchio	MRL
Profilo	MIM 374



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Note e caratteristiche

- Il MRL MIM 374 è uno pneumatico AS per trattori, ma può essere utilizzato anche su terne e rimorchi agricoli
- I suoi tasselli ricurvi con ampi spazi interstiziali garantiscono una buona trazione, comfort di marcia, autopulizia e lunga durata del ciclo di vita
- La notevole larghezza dei tasselli consente un buon contatto col suolo per una trazione eccellente su motrici

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	19812561
EAN	8907375000609
Dimensione valida pneumatico	10.0 / 75 - 15.3
LI / SI / PR	10 PR
TL/TT	TL
Marchio	MRL
Profilo	MIM 374
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,90
Dimensione raccomandata del cerchione	9
Dimensione ammissibile del cerchione	9
Pressione massima dell'aria [bar]	3,90
Larghezza dello pneumatico [mm]	264
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	760
Stat. Raggio (SLR) [mm]	343
Circonferenza di rotolamento [mm]	2227
Profondità del battistrada [mm]	23,0
Numero di borchie	18x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	45
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
123 A6	1550	30		3,90	LLV
119 A8	1360	40		3,90	LLV