Bohnenkamp
Moving Professionals

10.06.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19866033
Dimensione valida pneumatico	175 / 75 R 16 C
LI / SI / PR	101 / 99 R (104 N), 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	GT Radial
Profilo	Maxmiler Ex

Note e caratteristiche

- Il GT Radial Maxmiler EX è uno pneumatico all-season per autocarri leggeri, van e rimorchi di autovetture
- Il suo profilo a lamelle laterali parzialmente sovrapposte e tre scanalature circonferenziali respinge efficacemente l'acqua, garantendo una forte aderenza su strada bagnata
- I blocchi del profilo al centro del battistrada e la solida spalla offrono una buona tenuta in curva, controllo dello sterzo e sicurezza di marcia

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

10.06.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	19866033
EAN	6932877194664
Dimensione valida pneumatico	175 / 75 R 16 C
LI / SI / PR	101 / 99 R (104 N), 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	GT Radial
Profilo	Maxmiler Ex
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	70
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,80
Dimensione raccomandata del cerchione	5.00J
Dimensione ammissibile del cerchione	4.50J, 5.50J
Pressione massima dell'aria [bar]	4,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	177
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	668
Stat. Raggio (SLR) [mm]	315
Circonferenza di rotolamento [mm]	2031
Profondità del battistrada [mm]	9,1
E-Ready	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
101 R	825	170	Single	4,80	
104 N	900	140	Single	4,80	
99 R	775	170	Twin	4,80	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.