

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19966298
Dimensione valida pneumatico	6.50 - 16
LI / SI / PR	110 / 105 K, 12 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Marchio	Boka Truck
Profilo	Rib



BOKA TRUCK

Note e caratteristiche

- Il Boka Truck Rib è uno pneumatico diagonale con profilo scanalato ben collaudato
- Si caratterizza per il battistrada compatto con una linea di spalla continua

Informazioni tecniche

Articolo n°	19966298
EAN	4040658061202
Dimensione valida pneumatico	6.50 - 16
LI / SI / PR	110 / 105 K, 12 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Designazione della valvola	TR 77 A
Marchio	Boka Truck
Profilo	Rib
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,18
Dimensione raccomandata del cerchione	5.50F
Dimensione ammissibile del cerchione	5.00E, 4.50
Pressione massima dell'aria [bar]	6,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	182
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	755
Stat. Raggio (SLR) [mm]	368
Profondità del battistrada [mm]	10,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
110 K	1060	110	Single	6,30	
105 K	925	110	Twin	6,30	