

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19966299
Dimensione valida pneumatico	7.50 - 15
LI / SI / PR	119 / 115 K, 12 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Marchio	Boka Truck
Profilo	Rib



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BOKA** TRUCK

## Note e caratteristiche

- Il Boka Truck Rib è uno pneumatico diagonale con profilo scanalato ben collaudato
- Si caratterizza per il battistrada compatto con una linea di spalla continua

## Informazioni tecniche

Articolo n°	19966299
EAN	4040658068935
Dimensione valida pneumatico	7.50 - 15
LI / SI / PR	119 / 115 K, 12 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Designazione della valvola	TR 77 A
Marchio	Boka Truck
Profilo	Rib
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	20,28
Dimensione raccomandata del cerchione	6.00G
Dimensione ammissibile del cerchione	5.50FDRM
Pressione massima dell'aria [bar]	6,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	220
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	782
Indice del raggio di velocità (SRI)	381
Profondità del battistrada [mm]	12,0
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
119 K	1360	110	Single	6,30	
115 K	1215	110	Twin	6,30	