

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19966300
Dimensione valida pneumatico	7.50 - 16
LI / SI / PR	122 / 118 K, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Marchio	Boka Truck
Profilo	Rib



BOKA TRUCK

Note e caratteristiche

- Il Boka Truck Rib è uno pneumatico diagonale con profilo scanalato ben collaudato
- Si caratterizza per il battistrada compatto con una linea di spalla continua

Informazioni tecniche

Articolo n°	19966300
EAN	4040658060779
Dimensione valida pneumatico	7.50 - 16
LI / SI / PR	122 / 118 K, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Designazione della valvola	TR 77 A
Marchio	Boka Truck
Profilo	Rib
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	21,74
Dimensione raccomandata del cerchione	6.00G
Dimensione ammissibile del cerchione	5.50F
Pressione massima dell'aria [bar]	7,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	220
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	808
Stat. Raggio (SLR) [mm]	396
Profondità del battistrada [mm]	12,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
122 K	1500	110	Single	7,30	
118 K	1320	110	Twin	7,30	