

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19966303
Dimensione valida pneumatico	8.25 - 16
LI / SI / PR	126 / 122 K, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Marchio	Boka Truck
Profilo	Rib



BOKA TRUCK

Note e caratteristiche

- Il Boka Truck Rib è uno pneumatico diagonale con profilo scanalato ben collaudato
- Si caratterizza per il battistrada compatto con una linea di spalla continua

Informazioni tecniche

Articolo n°	19966303
EAN	4040658060786
Dimensione valida pneumatico	8.25 - 16
LI / SI / PR	126 / 122 K, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Designazione della valvola	TR 77 A
Marchio	Boka Truck
Profilo	Rib
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,91
Dimensione raccomandata del cerchione	6.50H
Dimensione ammissibile del cerchione	6.00G
Pressione massima dell'aria [bar]	6,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	241
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	859
Stat. Raggio (SLR) [mm]	420
Profondità del battistrada [mm]	15,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
126 K	1700	110	Single	6,30	
122 K	1500	110	Twin	6,30	