

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	19966304	
Dimensione valida pneumatico	7.00 - 20	
LI / SI / PR	127 / 123 G, 14 PR	
TL/TT	TT	
SET	Tubo + flap	
Marchio	Boka Truck	
Profilo	Rib	



Note e caratteristiche

- Il Boka Truck Rib è uno pneumatico diagonale con profilo scanalato ben collaudato
- Si caratterizza per il battistrada compatto con una linea di spalla continua



Informazioni tecniche

Articolo nº	19966304
EAN	4040658062438
Dimensione valida pneumatico	7.00 - 20
LI / SI / PR	127 / 123 G, 14 PR
TL/TT	тт
SET	Tubo + flap
Designazione della valvola	TR 175 A
Marchio	Boka Truck
Profilo	Rib
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	26,92
Dimensione raccomandata del cerchione	5.50
Dimensione ammissibile del cerchione	6.0
Pressione massima dell'aria [bar]	8,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	202
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	778
Stat. Raggio (SLR) [mm]	371
Profondità del battistrada [mm]	12,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
127 G	1750	90	Single	8,40	
123 G	1550	90	Twin	7,70	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.