

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19966306
Dimensione valida pneumatico	7.50 - 20
LI / SI / PR	130 / 126 G, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Marchio	Boka Truck
Profilo	Rib



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BOKA** TRUCK

## Note e caratteristiche

- Il Boka Truck Rib è uno pneumatico diagonale con profilo scanalato ben collaudato
- Si caratterizza per il battistrada compatto con una linea di spalla continua

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	19966306
EAN	4040658060793
Dimensione valida pneumatico	7.50 - 20
LI / SI / PR	130 / 126 G, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Designazione della valvola	TR 175 A
Marchio	Boka Truck
Profilo	Rib
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,01
Dimensione raccomandata del cerchione	6.00
Dimensione ammissibile del cerchione	6.00T, 6.50
Pressione massima dell'aria [bar]	8,10
Larghezza dello pneumatico [mm]	213
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	929
Stat. Raggio (SLR) [mm]	372
Profondità del battistrada [mm]	15,0
E-Ready	no

**Capacità di carico**

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
130 G	1900	90	Single	8,10	
126 G	1700	90	Twin	7,40	