

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	19966311	
Dimensione valida pneumatico	9.00 - 20	
LI / SI / PR	141 / 136 G, 14 PR	
TL/TT	TT	
SET	Tubo + flap	
Marchio	Boka Truck	
Profilo	Lug	



Note e caratteristiche

- Il Shikari Lug è estremamente resistente ai danni
- Si distingue per l'elevato rendimento chilometrico
- Il suo profilo permette una buona trazione su tutti i tipi di strade



Informazioni tecniche

Articolo nº	19966311
EAN	4040658062407
Dimensione valida pneumatico	9.00 - 20
LI / SI / PR	141 / 136 G, 14 PR
TL/TT	π
SET	Tubo + flap
Designazione della valvola	TR 175 A
Marchio	Boka Truck
Profilo	Lug
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	37,90
Dimensione raccomandata del cerchione	7.00
Dimensione ammissibile del cerchione	7.0, 7.5
Pressione massima dell'aria [bar]	7,70
Larghezza dello pneumatico [mm]	256
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1012
Stat. Raggio (SLR) [mm]	498
Profondità del battistrada [mm]	15,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
141 G	2575	90	Single	7,70	
136 G	2240	90	Twin	7,00	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.