

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19966314
Dimensione valida pneumatico	10.00 - 20
LI / SI / PR	146 / 142 G, 16 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Marchio	Boka Truck
Profilo	Rib



BOKA TRUCK

Note e caratteristiche

- Il Boka Truck Rib è uno pneumatico diagonale con profilo scanalato ben collaudato
- Si caratterizza per il battistrada compatto con una linea di spalla continua

Informazioni tecniche

Articolo n°	19966314
EAN	4040658061141
Dimensione valida pneumatico	10.00 - 20
LI / SI / PR	146 / 142 G, 16 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Designazione della valvola	TR 175 A
Marchio	Boka Truck
Profilo	Rib
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	46,35
Dimensione raccomandata del cerchione	7.50
Dimensione ammissibile del cerchione	7.5, 8.0
Pressione massima dell'aria [bar]	8,10
Larghezza dello pneumatico [mm]	275
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1050
Stat. Raggio (SLR) [mm]	505
Circonferenza di rotolamento [mm]	3314
Profondità del battistrada [mm]	15,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
146 G	3000	90	Single	8,10	
142 G	2650	90	Twin	7,40	