

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19966316
Dimensione valida pneumatico	11.00 - 20
LI / SI / PR	149 / 145 G, 16 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Marchio	Boka Truck
Profilo	Rib



BOKA TRUCK

Note e caratteristiche

- Il Boka Truck Rib è uno pneumatico diagonale con profilo scanalato ben collaudato
- Si caratterizza per il battistrada compatto con una linea di spalla continua

Informazioni tecniche

Articolo n°	19966316
EAN	4040658061158
Dimensione valida pneumatico	11.00 - 20
LI / SI / PR	149 / 145 G, 16 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Designazione della valvola	TR 175 A
Marchio	Boka Truck
Profilo	Rib
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	53,12
Dimensione raccomandata del cerchione	8.00
Dimensione ammissibile del cerchione	8.0, 8.5
Pressione massima dell'aria [bar]	8,10
Larghezza dello pneumatico [mm]	291
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1080
Stat. Raggio (SLR) [mm]	528
Profondità del battistrada [mm]	14,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
149 G	3250	90	Single	8,10	
145 G	2900	90	Twin	7,40	