

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19981683
Dimensione valida pneumatico	8.25 - 20
LI / SI / PR	133 B, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Marchio	Boka Terra
Profilo	SKL800



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BOKA** TERRA

## Note e caratteristiche

- SKL 800 è un robusto pneumatico da utilizzare sugli escavatori mobili.
- Il suo battistrada classico e aperto offre una buona trazione e proprietà autopulenti.

## Informazioni tecniche

Articolo n°	19981683
EAN	4040658060823
Dimensione valida pneumatico	8.25 - 20
LI / SI / PR	133 B, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Designazione della valvola	TR 75 A
Marchio	Boka Terra
Profilo	SKL800
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,00
Dimensione raccomandata del cerchione	6.5
Dimensione ammissibile del cerchione	6.50T, 7.0, 7.00T
Pressione massima dell'aria [bar]	6,75
Larghezza dello pneumatico [mm]	245
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	992
Stat. Raggio (SLR) [mm]	428
Profondità del battistrada [mm]	19,0
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
133 B	2060	50		6,75	