

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19981689
Dimensione valida pneumatico	11.00 - 20
LI / SI / PR	148 B, 16 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Marchio	Boka Terra
Profilo	SKL800



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BOKA TERRA

Note e caratteristiche

- SKL 800 è un robusto pneumatico da utilizzare sugli escavatori mobili.
- Il suo battistrada classico e aperto offre una buona trazione e proprietà autopulenti.

Informazioni tecniche

Articolo n°	19981689
EAN	4040658066757
Dimensione valida pneumatico	11.00 - 20
LI / SI / PR	148 B, 16 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Designazione della valvola	TR 179 A
Marchio	Boka Terra
Profilo	SKL800
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,00
Dimensione raccomandata del cerchione	8.0
Dimensione ammissibile del cerchione	7.50V, 8.00V
Pressione massima dell'aria [bar]	7,25
Larghezza dello pneumatico [mm]	293
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1095
Stat. Raggio (SLR) [mm]	520
Profondità del battistrada [mm]	24,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
148 B	3150	50		7,25	