

CERCHIONI

| Gruppo di prodotti | Cerchioni |
|-------------------------------|----------------|
| Articolo nº | 30855190 |
| Dimensione valida del cerchio | 5.50 J x 14 H2 |
| Cerchione di connessione | 4/57/100 |
| Modello di fori dei bulloni | E16 |
| Offset [mm] | +30 |
| Colore del cerchione | Argento |
| Marchio | Accuride |





Informazioni tecniche

| Capacità di carico cerchioni 1 [kg] | 775 |
|-------------------------------------|-------------|
| Velocità cerchioni 1 [km/h] | 140 |
| Velocità massima [km/h] | 140 |
| Tipo di azionamento | Asse tirato |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 10,00 |
| Hump | H2 |
| Monopezzo/composti | einteilig |
| Materiale del cerchione | Acciaio |
| RAL | RAL9006 |
| Cavità sigillata | no |
| Verschweißung beidseitig | no |

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.



| Fori di ventilazione | no |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Centratura del cerchio | вс |
| Numero di fori per i bulloni | 4 |
| Diametro del foro del bullone [mm] | 15.5 |
| Svasatura | Cono |
| Svasatura a cono [°] | C60 |
| Diametro del foro del mozzo [mm] | 57 |
| Diametro del cerchio del foro del bullone [mm] | 100 |
| Sede della valvola | Valvola esterna |
| Diametro del foro della valvola [mm] | 11.3 |
| Valvola preassemblata | no |
| TPMS-kompatibles Ventil | no |