

CERCHIONI

Cerchioni
30960041
11.75 x 22.5
10/281/335
M22
+120
134
Argento
BOKA Wheel





Informazioni tecniche		
Capacità di carico cerchioni 1 [kg]	5000	
Velocità cerchioni 1 [km/h]	110	
Velocità massima [km/h]	110	
Tipo di azionamento	Angetriebene & gezogene Achse	
Nettogewicht [kg] (gültig)	44,00	
Hump	kein Hump	
Monopezzo/composti	einteilig	
Materiale del cerchione	Acciaio	
RAL	RAL9006	
Cavità sigillata	no	
Spessore della flangia [mm]	14	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.



Verschweißung beidseitig	no
Fori di ventilazione	no
Centratura del cerchio	НВ
Numero di fori per i bulloni	10
Modello di fori dei bulloni EUWA	M22
Diametro del foro del bullone [mm]	26
Diametro del foro del mozzo [mm]	281
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	335
Sede della valvola	Valvola esterna
Diametro del foro della valvola [mm]	9.7
Valvola preassemblata	sì
TPMS-kompatibles Ventil	no
Modello di valvola	Valvola di metallo
Denominazione della valvola ETRTO	V3.20.5
Lunghezza della valvola [mm]	70
Angolo della valvola [°]	gerade
Materiale del tappo della valvola	Acciaio